

# КРАНЫ ШАРОВЫЕ «ГЭСС-ПРОМ»

- СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА ПО ПРОСЬБЕ ЗАКАЗЧИКА-

- ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРАНОВ С ФЛАНЦАМИ ПО ГОСТ 33259-2015, ISO, DIN -

- УПРАВЛЕНИЕ РУЧНОЕ: РЫЧАГОМ ИЛИ ШТУРВАЛОМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ, ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ И ДР. ПРИВОДАМИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ

Рабочая среда: Природный газ, сжиженный газ, СУГ, нейтральные газы, холодная и горячая вода, нефть, нефтепродукты, масла, пар, воздух, Нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь

Наименование	Ду, мм	Сталь 20 Рy16
<b>11с52п</b> Ру: 16-100 кгс/см <sup>2</sup> Корпус: литой Соединение: межфланцевое Проход: полный Климатическое исполнение: У1, ХЛ1 Класс герметичности: А (ГОСТ 54808-2011)	15	-
	20	-
	25	3828
	32	4542
	40	5477
	50	6510
	65	по запросу
	80	по запросу
	100	-
	125	-
	150	-
	200	-
	<b>11с53п</b> Ру: 16-100 кгс/см <sup>2</sup> Корпус: цельносварной Соединение: межфланцевое Проход: стандартный Климатическое исполнение: У1, ХЛ1 Класс герметичности: А (ГОСТ 54808-2011)	15
20		-
25		1780
32		1920
40		2540
50		3195
65		3460
80		4190
100		по запросу
125		-
150	-	
200	-	

Наименование	Ду, мм	Сталь 20 Рy16
<b>11с55п</b> Ру: 16-100 кгс/см <sup>2</sup> Корпус: разборный Соединение: межфланцевое Проход: полный Климатическое исполнение: У1, ХЛ1 Класс герметичности: А (ГОСТ 54808-2011)	15	1870
	20	1995
	25	2390
	32	2940
	40	4590
	50	5170
	65	6810
	80	8740
	100	-
	125	-
	150	-
	200	-
	<b>11с68п</b> Ру: 16-100 кгс/см <sup>2</sup> Корпус: трехчастной укороченный Соединение: фланец / фланец Проход: полный Климатическое исполнение: У1, ХЛ1 Класс герметичности: А (ГОСТ 54808-2011)	15
20		-
25		2840
32		3185
40		3570
50		4270
65		4810
80		5280
100		по запросу
125		-
150	-	
200	-	

Наименование	Ду, мм	Сталь 20 Рy16
<b>11с54п</b> Ру: 16-100 кгс/см <sup>2</sup> Корпус: цельносварной Соединение: фланец / фланец Проход: полный Климатическое исполнение: У1, ХЛ1 Класс герметичности: А (ГОСТ 54808-2011)	15	-
	20	-
	25	4250
	32	4675
	40	5202
	50	5848
	65	6571
	80	8229
	100	-
	125	-
	150	-
	200	-

Комплекующие для рукавов СУГ		
	Наименование	Сталь20
	Кран шаровой М60Х4L Для сливного шланга Ду-38	4450
	Ниппель под приварку	390
	Заглушка газовая М60Х4L	498
	Штуцер под приварку М60Х4L	220
	Штуцер соединительный М60Х4L / М60Х4L	310
	Гайка накидная М60Х4L	392
	Фитинг ГП-38 (М60Х4L)	656